



## Series 30 XL

Series 30 XL on Warn:n järein vinssi jossa on kestävä kaksivaiheinen planeettapyörästö, jolla saavutetaan jopa 13608 kg:n vetokyky. Auto-maattinen levyjarru on mitoitettu täyttämään vaativimmatkin tarpeet. Vinssiä on saatavana manuaali- tai paineilma vapautuksella, vakiolla tai pitkällä rummulla. Vinssi toimitetaan kuvan mukaisin varustein.

## Tekniset tiedot

Tilausnumero	77900 (paineilma vapautin) 77880 (manuaali vapautin) 75990 (pitkä rumpu, paineilma vapautin) 77890 (pitkä rumpu, manuaali vapautin)
Nimellinen vetokyky	13608 kg
Moottori	197 cm <sup>3</sup> hydraulimoottori
Laatuluokitus	SAE J706 ja CE-standardi 98/37/EEC
Välityssuhde	36:1
Vaijerisuositus	Suurin vaijerin läpimitta 16 mm
Paino	146 kg (pitkä rumpu 164 kg)
Suurin sisäänmenovirtaus	76 l/min
Rummun läpimitta	159 mm
Rummun laipan läpimitta	343 mm

## Toimintakuvaus vaijerikerroksittain

Vaijerin kerros	Vetokyky kg (kN)	Vaijerin nopeus m/min 57l/min (76l/min)	Vaijerikapasiteetti 16 mm vaijerilla m (pitkä)
1	13608 (133,4)	4,0 (5,4)	6,2 (10,9)
2	11514 (112,9)	4,8 (6,7)	13,6 (23,9)
3	9979 (97,9)	5,5 (7,6)	22,2 (38,8)
4	8805 (86,3)	6,4 (8,8)	31,8 (55,7)
5	7878 (77,3)	7,0 (9,8)	42,6 (74,7)

## Toimintakuvaus vaijerin ensimmäisellä kierroksella

Vetokyky kg (kN)	Maksimi paine bar 57l/min bar (kPa)	Maksimi paine 76l/min bar (kPa)
0	79,3 (7930)	96,5 (9650)
3402 (33,4)	86,2 (8620)	117,2 (11720)
6804 (66,7)	117,2 (11720)	148,2 (14820)
10206 (100,1)	150,3 (15030)	179,3 (17930)
13608 (133,4)	182,7 (18270)	200 (20000)

(\*) Max. paine 205,8 bar

## Mallikohtaiset lisävarusteet



Väkipyörä 14-18 mm vaijereille.  
Tilausno: ASB34018



Rullaohjain. Musta.  
Tilausno: 77532  
Tilausnumero: 77869 (pitkä)



Vaijeri salpakokulla.  
Tilausno 40m/16mm:  
Tilausno 70m/16mm:



2, 4 tai 6-kanavainen kauko-ohjain.  
Tilausno: 2K-868MPVI  
Tilausno: 4K-868MPVI  
Tilausno: 6K-868MPVI