

# DCI 600

NOSTURI 24V DC



MALLI:	DCI 600
KÄYTTÖJÄNNITE:	24V DC
NOSTOKYKY:	726 kgf (1600 lbf)
KÄYTTÖ:	Teollisuus
TILAUSNUMERO:	85159

## WARN® | DCI 600 DC sähkövinssi nostaa 726 kgf

Jos tarvitset optimaalista tehoa nostotoiminnoissa, valintasi on WARN. Warn teollisuusnostimet on yhdistelmä tehokkaasta DC sähkömoottorista ja suorituskykyisestä luotettavasta karkaistusta teräksestä valmistetusta planeettavaihteistosta. WARN DC-sähkökäyttöiset nostimet on saatavana 12V ja 24V moottoreilla sekä hydraulimoottorilla. Kaikki WARN-nostimet noudattavat tiukkoja globaaleja laatustandardeja.

- Tehokas 24V DC kestopagneettimoottori.
- Automaattinen kartiojarru pitää täyden kuorman.
- Kestovoideltu luotettava 3-vaiheinen planeettapyörästö.
- Kompakti keskikokoisella rungolla varustettu vinski, helppo asentaa.
- Ohjausyksikkö ja käyttökytkimet tilattava erikseen.
- Valmistettu USA:ssa.

### TOIMINTAKUVAUS 24V DC (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky kgf	Nopeus m/min	Virta A	Käyttöjaksot min/10min
0	4,4	6	
181	4,3	15	
363	4,2	23	
544	4,1	33	6,8
726	4,0	43	4,6

### LISÄTIETOJA DCI 600

Nostokyky:	726 kgf (1600 lbf)
Moottori:	Kestomagneetti 24V DC
Ohjaus ja käyttökytkin:	Tilattava erikseen
Vaihteisto:	3-vaiheinen planeettapyörästö
Välitysuhde:	261:1
Jarru:	Automaattinen kartiojarru
Rummun ø:	108 mm
Rummun laipan ø:	210 mm
Rummun leveys:	96 mm
Köysi:	Max. Ø 6,4mm, tilattava erikseen
Tiivistys:	IP65 luokitus
Paino:	22,7 kg
Vaatimusten mukaisuus:	CE Machinery Directive 98/37/EC and 2006/42/EC, CE Electromagnetic Compatibility 2004/108/E, ASME B30.5

### TOIMINTAKUVAUS 24V DC (vaijerikerroksittain)

Kerros	Vetokyky		Kuormittamaton nopeus m/min	Kapasiteetti vaijerilla m
	kgf	kN		
1	726	7,1	4,4	4,9
2	653	6,4	4,8	10,4
3	595	5,8	5,3	16,2
4	544	5,3	5,8	22,6
5	501	4,9	6,3	29,6

### LISÄVARUSTEET

Kontaktorisarja 24V DC pistorasialla  
Kontaktori 24V DC yleism. asennussarjalla  
Johdollinen 3,6m kauko-ohjain hätäpysäytyksellä  
Langaton 2-kanavainen kauko-ohjain  
Nosturin tehonrajoitussarja  
Saatavilla määrämittäisinä toiv. mukaan

**63752**  
**34968**  
**63680**  
**2K-869MPV13**  
**85768**  
**Kysy!**

### MITTAKUVA (mitat ohjeellisia)

